



Niszczarka dokumentów HSM SECURIO P40

Walory użytkowe

- automatyczny start/stop uruchamiany fotokomórką
- automatyczny reverse w przypadku zacięcia papieru
- system automatycznego oliwienia noży tnących (tylko modele tnące na ścinki)
- szczelina wejściowa z osłoną bezpieczeństwa i czujnikiem dotyku
- automatyczny stop w momencie przepełnienia kosza na ścinki, z jednoczesną sygnalizacją diodą
- oddzielna szczelina do niszczenia płyt CD wraz z osobnym koszem w dwóch wersjach: CD lub OMDD (opcja; tylko modele tnące na ścinki)
- tryb pracy ciągłej
- system zarządzania energią EMCS: tryb uśpienia po 2 min. spoczynku, automatyczne całkowite wyłączenie niszczarki po 1 godzinie nieużytkowania
- blokada bezpieczeństwa
- pojemność kosza na ścinki 145 l
- kółka ułatwiające przesuwanie urządzenia



Zalety techniczne

- hartowane, jednoelementowe, stalowe wałki tnące, niewrażliwe na zszywki i spinacze biurowe
- mocny silnik indukcyjny przystosowany do pracy ciągłej
- moc silnika: 2100W
- szerokość szczeliny wejściowej: 330 mm
- waga: 67 - 78 kg
- wymiary (dł. x szer. x wys.): 580 x 550 x 936 mm

Szerokość cięcia (mm)	Wydajność cięcia w kartkach A4 70g/m ²	Wydajność cięcia w kartkach A4 80g/m ²	Stopień bezp. (według normy DIN 32757)	Rodzaj niszczonego materiału
paski 5,8	58 – 60	51 – 53	2	
paski 3,9	45 – 47	40 – 42	2	
ścinki 4,5 x 30	35 – 37	31 – 33	3	
ścinki 1,9 x 15	22 – 24	18 – 20	4	
ścinki 0,78 x 11	13 – 14	12 – 13	5	
ścinki 1 x 5	10	8	HS Level 6	
opcja: oddzielna szczelina do niszczenia CD (ścinki 3,9 x 40 mm)				
opcja: oddzielna szczelina do niszczenia OMDD (ścinki 2,2 x 4 mm)				
opcja: wykrywacz metalu (dla stopnia DIN5 oraz HS level 6)				