

HSM CLASSIC 104.3

3,9 mm

HSM®



| | | | |
|--|--------------------|--------------------------------|------------|
| Kod produktu | 1285141 | Wydajność za godzinę | 34 kg |
| Kod EAN | 4026631018777 | Poziom głośności (bieg jałowy) | 58 dB |
| Niszczony materiał | | eclass 5.1 | 24320702 |
| Poziom bezpieczeństwa (DIN 663...) | P-2 T-2 E-2 | UN/SPSC | 44101603 |
| Rodzaj cięcia | cięcie na paski | Pobór mocy silnika | 440,0 W |
| Stopień bezpieczeństwa (DIN 327...) | 2 | Napięcie | 230 V |
| Szerokość cięcia | 3,90 mm | Częstotliwość | 50 Hz |
| Wydajność cięcia (80g/m ²) | 13 - 15 arkuszy | Głębokość | 281,0 mm |
| Wydajność cięcia (70g/m ²) | 16 - 18 arkuszy | Szerokość | 375,0 mm |
| Szerokość szczeliny wejściowej | 240,0 mm | Wysokość | 583,0 mm |
| Pojemność kosza | 33,0 l | Waga | 11,5 kg |
| Szybkość cięcia | 80,00 mm/s | Kolor | jasnoszary |

Zmiany techniczne i optyczne zastrzeżone.

Ta niszczarka zapewni bezpieczeństwo danych w miejscu pracy. Hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali rozdrabniają też zszywki i spinacze biurowe, oraz zapewniają długotrwałą eksploatację urządzenia. Mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy przez długi czas, gwarantuje również dużą wydajność cięcia. Wbudowany przełącznik automatycznie uruchamia urządzenie i wyłącza je po zakończeniu podawania papieru. Urządzenie wyłącza się automatycznie także wtedy, gdy pojemnik na ścinki jest pełny lub wyjmowany. Poziom napełnienia pojemnika można zawsze sprawdzić przez otwór inspekcyjny i opróżnić go we właściwym czasie. Pojemnik daje się łatwo wyciągnąć i opróżnić ręcznie. Gdy niszczarka znajduje się w trybie stand-by, w ogóle nie pobiera prądu, za co odpowiada system zarządzania energią ZES. Materiały najwyższej jakości oraz marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat.