



Niszczarka dokumentów HSM SECURIO P36

Walory użytkowe

- automatyczny start/stop uruchamiany fotokomórką
- automatyczny reverse w przypadku zacięcia papieru
- system automatycznego oliwienia noży tnących (modele tnące na ścinki)
- szczelina wejściowa z osłoną bezpieczeństwa z czujnikiem dotyku
- oddzielna szczelina do niszczenia płyt CD wraz z osobnym koszem w dwóch wersjach: CD lub OMDD (opcja; tylko modele tnące na ścinki)
- prosta obsługa za pomocą wielofunkcyjnego przycisku
- tryb pracy ciągłej
- system zarządzania energią EMCS: tryb uśpienia po 2 min. spoczynku, automatyczne całkowite wyłączenie niszczarki po 1 godzinie nieużytkowania
- blokada bezpieczeństwa
- pojemność kosza na ścinki 145 l
- automatyczny stop w momencie przepełnienia kosza na ścinki
- kółka ułatwiające przesuwanie urządzenia



Zalety techniczne

- hartowane, jednoelementowe, stalowe wałki tnące, niewrażliwe na zszywki i spinacze biurowe
- mocny silnik indukcyjny przystosowany do pracy ciągłej
- moc silnika: 1600W
- szerokość szczeliny wejściowej: 330 mm
- waga: 64 - 74 kg
- wymiary (dł. x szer. x wys.): 580 x 550 x 936 mm

Szerokość cięcia (mm)	Wydajność cięcia w kartkach A4 70g/m2	Wydajność cięcia w kartkach A4 80g/m2	Stopień bezp. (według normy DIN 32757)	Rodzaj niszczonego materiału
paski 5,8	47 – 49	39 – 41	2	
paski 3,9	37 – 39	31 – 33	2	
ścinki 4,5 x 30	29 – 31	25 – 27	3	
ścinki 1,9 x 15	18 – 20	15 – 17	4	
ścinki 0,78 x 11	11 – 12	10 – 11	5	
ścinki 1 x 5	9	7	HS Level 6	
opcja: oddzielna szczelina do niszczenia płyt CD (ścinki 3,9 x 40 mm)				
opcja: oddzielna szczelina do niszczenia płyt OMDD (ścinki 2,2 x 4 mm)				
opcja: wykrywacz metalu (dla stopnia DIN5 oraz HS level 6)				