



HSM®

Niszczarka dokumentów HSM SECURIO P44

Walory użytkowe









- **najwydajniejszy model zasilany 230V!**
- automatyczny start/stop uruchamiany fotokomórką
- automatyczny reverse w przypadku zacięcia papieru
- system automatycznego oliwienia noży tnących (tylko modele tnące na ścinki)
- **PAPERcontrol** - funkcja umożliwiająca pomiar grubości niszczonego papieru przez zniszczeniem, zapobiegająca zacięciom papieru
- szczelina wejściowa z osłoną bezpieczeństwa i czujnikiem dotyku
- oddzielna szczelina do niszczenia płyt CD wraz z osobnym koszem w dwóch wersjach: CD lub OMDD (opcja; tylko modele tnące na ścinki)
- tryb pracy ciągłej
- system zarządzania energią EMCS: tryb uśpienia po 2 min. spoczynku, automatyczne całkowite wyłączenie niszczarki po 1 godzinie nieużytkowania
- blokada bezpieczeństwa
- pojemność kosza na ścinki 205 l
- automatyczny stop w momencie przepełnienia kosza na ścinki, z jednoczesną sygnalizacją diodą
- kółka ułatwiające przesuwanie urządzenia



Zalety techniczne

- hartowane, jednoelementowe, stalowe wałki tnące, niewrażliwe na zszywki i spinacze biurowe
- mocny silnik indukcyjny z zabezpieczeniem termicznym
- moc silnika: 2600W
- szerokość szczeliny wejściowej: 400 mm
- waga: około 99-111 kg
- wymiary: 700 x 592 x 1025



Szerokość cięcia (mm)	Wydajność cięcia w kartkach A4 70g/m2	Wydajność cięcia w kartkach A4 80g/m2	Stopień bezpieczeństwa (według normy DIN 32757)	Rodzaj niszczonego materiału
paski 5,8	76 – 78	70 – 72	2	
paski 3,9	61 – 63	56 – 58	2	
ścinki 3,9 x 40	43 – 46	39 – 41	3	
ścinki 1,9 x 15	28 – 30	23 – 25	4	
ścinki 0,78 x 11	18 – 19	15 – 16	5	
ścinki 1 x 5	12	10	HS Level 6	
opcja: oddzielna szczelina do niszczenia płyt CD (ścinki 3,9 x 40mm)				
opcja: oddzielna szczelina do niszczenia płyt OMDD (ścinki 2,2 x 4mm)				
opcja: wykrywacz metalu (dla stopnia DIN5 oraz HS level 6)				

